



product
design award

2013



German
Design Award

NOMINEE 2014

markilux 8800/8800 zip

Windstabil bis
Windwiderstandsklasse 3
(entspricht Windstärke 6)


markilux 8800/8800 zip // **Rund, eckig, funktional – die Wintergartenmarkise in zeitlos modernem Design, optional mit zip System**

Design und Technik

Das runde Kassettenprofil und die eckigen Führungsschienen sind harmonisch aufeinander abgestimmt und passen sich den Profilen des Wintergartens perfekt an. Das eingefahrene Markisentuch ist durch eine rundum geschlossene Kasette vor Witterungseinflüssen geschützt.

Das abgerundete Ausfallprofil schließt ausgefahren bündig mit den seitlichen Führungsschienen ab und bildet so eine optisch gelungene Ansicht. Durch die besonders stabile Konstruktion der Markise können auch große Flächen bis 36 m² (zip-System bis 30 m²) mit einer Einzelanlage, mit einem Tuch, sicher beschattet werden.

Zwei unabhängig voneinander wirkende Spezial-Gasdruckfedern sorgen für eine permanent hohe Tuchspannung. Bis zu drei Markisen-Felder können gekoppelt werden.



Das runde Kassettenprofil und die eckigen Führungsschienen sind harmonisch aufeinander abgestimmt.



Ausfallprofil und Führungsschienen schließen im ausgefahrenen Zustand bündig miteinander ab.

Antrieb


Der Elektromotor ist serienmäßig. Optional ist auch ein Funkmotor mit markilux Fernbedienung erhältlich. Bei mehreren Markisen-Feldern sind mehrere, getrennt steuerbare, Motoren notwendig.

markilux 8800 zip - optional

Für eine sichere seitliche Tuchführung und eine schöne geschlossene Optik, ganz ohne störenden Spalt zwischen dem Tuch und den Führungsschienen, sorgt das zip-System.

Tuchauswahl

Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas und sunsilk snc einschließlich der Dessinsreihe visutex. Besonders empfehlenswert für Markisen ohne zip-System: perfortex, das innovative Hightech-Polyestergewebe in spezieller Webtechnik mit Aluminiumbeschichtung, das die Wärme noch besser reflektiert, bevor sie im Wintergarten ankommt. Ferner sind auch die Tuchdessins sunvas transolair der specials-Serie größenabhängig möglich.



markilux 8800 zip (optional) ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene.

Maße

Die maximale Breite einer Einzelanlage beträgt 700 cm bei einem maximalen Ausfall von 450 cm. Bei einem maximalen Ausfall von 700 cm ist eine maximale Breite von 500 cm möglich. Bei der markilux 8800 zip beträgt die maximale Breite einer Einzelanlage 600 cm bei einem maximalen Ausfall von 450 cm. Bei einem maximalen Ausfall von 600 cm ist eine maximale Breite von 500 cm möglich.

Besonderheiten:

Durch das Eigengewicht des Tuches ist ein Durchhang möglich, der sich in nassem Zustand erhöht. Deshalb gehört zu größeren Anlagen ein Tuchstützrohr. Bei flacher Neigung der Markise empfehlen wir ebenfalls ein Tuchstützrohr.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 44.



Seitenansichten in den Standard Gestellfarben



markilux 8850

**Windstabil bis
Windwiderstandsklasse 2
(entspricht Windstärke 5)**

markilux 8850 // Rund, eckig, variabel – die Wintergartenmarkise mit eingerückten Führungsschienen für abgewalmte Dächer

Design und Technik

Wenn Ihr Wintergarten keine klassische Form hat – mit den eingerückten Führungsschienen beschattet die markilux 8850 auch abgewalmte Dächer.

Grundsätzlich bietet die markilux 8850 die gleichen Vorteile wie die markilux 8800. Die bis zu 100 cm eingerückten Führungsschienen erleichtern zusätzlich die schnelle, problemlose Montage bei abgewalmten Dächern und bieten dadurch noch mehr Sonnenschutz.

Das runde Kassettenprofil und die eckigen Führungsschienen sind harmonisch aufeinander abgestimmt und passen sich den Profilen eines Wintergartens perfekt an.

Tuchauswahl

Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas und sunsilk snc einschließlich der Dessinserie visutex. Besonders empfehlenswert: perfortex, das innovative Hightech-Polyestergewebe in spezieller Webtechnik mit Aluminiumbeschichtung, das die Wärme noch besser reflektiert, bevor sie im Wintergarten ankommt.

Maße

Die maximale Breite beträgt 650 cm bei einem maximalen Ausfall von 400 cm. Bei einer Breite von 500 cm ist ein maximaler Ausfall von 500 cm möglich.

Antrieb

Der Elektromotor ist serienmäßig. Optional ist auch ein Funkmotor mit markilux Fernbedienung erhältlich.



Das abgerundete Ausfallprofil bildet ausgefahren eine optische Einheit mit den Führungsschienen



Seitenansicht mit eingerückten Führungsschienen.



Seitenansichten in den Standard Gestellfarben

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 44.